PUBLI EMBAL
La solution responsable

# FICHE TECHNIQUE

MAJ: 29/10/2024



| | |
|---|---|
| **Code article :** | **COUVBQR1** |
| **Désignation:** | Barquettes et couvercles réemployables CI1<br>Couv. barquettes 1 compartiment<br>PP |

## DESCRIPTION DE L'ARTICLE

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Transparent |
| **Dimensions** | 236 x 181 mm |
| **Poids article (g)** | 76.25 |
| **Epaisseur (µm)** | |
| **Grammage (g/m2)** | |
| **Contenance** | |

## GENCODS

| | |
|---|---|
| **Gencod article** | 4020713050389 |
| **Gencod sous-cond.** | |
| **Gencod colis** | 4020713050396 |

| | |
|---|---|
| **Réf. douanière** | 3924100090 |

## + PRODUITS

Exclusivité.
Design sobre et moderne.
Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité.
Incassables et légers.
Facilement empilables, transportables et sans rayure.
Nettoyage et séchage faciles au lave-va

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / DE STOCKAGE

Couvercle micro-ondable jusqu'à 110 °C.
Mais préconisation d'utiliser une cloche à micro-ondes.

## PICTOS




## CONDITIONNEMENT – PALETTISATION

### Composition

| | |
|---|---|
| **Colis de** | 48 |
| **Sous-conditionnement** | 2 paquets de 24 |

### Descriptif sous-conditionnement

| | |
|---|---|
| **Longueur (cm)** | |
| **Largeur (cm)** | |
| **Hauteur (cm)** | |
| **Poids brut (kg)** | 1.95 |
| **Poids net (kg)** | 1.83 |

### Descriptif colis

| | |
|---|---|
| **Longueur (cm)** | 38.7 |
| **Largeur (cm)** | 25 |
| **Hauteur (cm)** | 22.7 |
| **Poids brut (kg)** | 3.9 |
| **Poids net (kg)** | 3.66 |
| **Volume (m3)** | 0.02 |

### Palettisation

| | |
|---|---|
| **Colis / palette** | 63 |
| **Colis / couche** | 9 |
| **Couches / palette** | 7 |
| **Hauteur palette (m)** | 1.74 |
| **Poids palette (kg)** | 266 |

Certificat d'alimentarité sur demande.
Les caractéristiques produits sont basées sur la déclaration de nos fournisseurs et sont révisables selon les évolutions des données fournisseurs.
Tolérances : suivant le code des usages de famille produit.

Publi Embal division commerciale de SPHERE DISTRIBUTION
6 rue Jack London – 44400 Rezé | Tél. : +33 (0)2 40 26 16 16 | Fax : +33 (0)2 40 26 14 49