PUBLI EMBAL
La solution responsable

# FICHE TECHNIQUE

MAJ: 24/10/2024



| | |
|---|---|
| **Code article :** | **SSV1632** |
| **Désignation:** | Sacs conservation sous vide<br>Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C |

## DESCRIPTION DE L'ARTICLE

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Transparent |
| **Dimensions** | 160 x 320 mm |
| **Poids article (g)** | 7.84 |
| **Epaisseur (µm)** | 80 |
| **Grammage (g/m2)** | |
| **Contenance** | |

## GENCODS

| | |
|---|---|
| **Gencod article** | 3595531400902 |
| **Gencod sous-cond.** | |
| **Gencod colis** | 13595531400909 |

| | |
|---|---|
| **Réf. douanière** | 3923299000 |

## + PRODUITS

Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / DE STOCKAGE

## PICTOS




## CONDITIONNEMENT – PALETTISATION

### Composition

| | |
|---|---|
| **Colis de** | 500 |
| **Sous-conditionnement** | 5 paquets de 100 |

### Descriptif sous-conditionnement

| | |
|---|---|
| **Longueur (cm)** | |
| **Largeur (cm)** | |
| **Hauteur (cm)** | |
| **Poids brut (kg)** | .83 |
| **Poids net (kg)** | .78 |

### Descriptif colis

| | |
|---|---|
| **Longueur (cm)** | 33.5 |
| **Largeur (cm)** | 19 |
| **Hauteur (cm)** | 11.5 |
| **Poids brut (kg)** | 4.14 |
| **Poids net (kg)** | 3.92 |
| **Volume (m3)** | 0.01 |

### Palettisation

| | |
|---|---|
| **Colis / palette** | 168 |
| **Colis / couche** | 14 |
| **Couches / palette** | 12 |
| **Hauteur palette (m)** | 1.53 |
| **Poids palette (kg)** | 756 |

ⓘ Certificat d'alimentarité sur demande.
Les caractéristiques produits sont basées sur la déclaration de nos fournisseurs et sont révisables selon les évolutions des données fournisseurs.
Tolérances : suivant le code des usages de famille produit.

Publi Embal division commerciale de SPHERE DISTRIBUTION
6 rue Jack London – 44400 Rezé | Tél. : +33 (0)2 40 26 16 16 | Fax : +33 (0)2 40 26 14 49